

ecoton Deckenrand-Schale



Technische Daten

Artikelnummer Palettenabnahme			500018	500020	500022	500024	500026
Artikelnummer Einzelabnahme			500118	500120	500122	500124	500126
Bezeichnung			DRS 180	DRS 200	DRS 220	DRS 240	DRS 260
Länge Gesamt	l	mm	500	500	500	500	500
Breite Gesamt	b	mm	120	120	120	120	120
Höhe Gesamt	h	mm	180	200	220	240	260
Breite Ziegelschale	b	mm	15	15	15	15	15
Breite Wärmedämmung Neopor WL 032	b	mm	105	105	105	105	105
Wärmeschutz	erfüllt die Anforderung nach DIN 4108 - Beiblatt 2						
Statik	Optimales Deckenaufleger nach EC6 = 2/3 Auflagertiefe						

Materialbedarf

Deckenrand-Schale pro lfm	Stk./lfm	2	2	2	2	2
Deckenrand-Schale pro Palette	Stk./Pal.	96	80	80	80	64
Deckenrand-Schale Kilogramm/Stk.	kg/Stk.	2,8	3,1	3,4	3,7	4,6
Deckenrand-Schale Kilogramm/lfm	kg/lfm	5,6	6,2	6,8	7,4	9,2
Deckenrand-Schale Kilogramm/Palette	kg/Pal.	285	264	288	312	311

Bei Außenwandstärke 42,5 cm wird bauseitig ein 2 cm starker Dämmstreifen,
und bei Außenwandstärke 49,0 cm ein 4 cm starker Dämmstreifen eingelegt.