

evoton HAZ MZ 65

Abbildung d. Füllung abweichend



Technische Daten

Artikelnummer Palettenabnahme			1710-12	1710-16	1710-22	1718-12	1718-16	1718-22
Artikelnummer Einzelabnahme			1710E12	1710E16	1710E22	1718E12	1718E16	1718E22
Bezeichnung			evoton-HAZ-122	evoton-HAZ-159	evoton-HAZ-219	evoton-HAZ-122	evoton-HAZ-159	evoton-HAZ-219
Länge	l	mm	248	248	248	248	248	248
Breite	b	mm	365	365	365	425	425	425
Höhe	h	mm	122	159	219	122	159	219
Grundwerte Mauerwerk								
Rechenwert der Eigenlast		kN/m ³	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Mauerwerksdruckfestigkeit	f _k	MN/m ²	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Wärmeschutz								
Wärmeleitfähigkeit	λ	W/(mK)	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065
Wärmedurchgangskoeffizient ¹⁾	U	W/(m ² K)	0,17	0,17	0,17	0,15	0,15	0,15
Brandschutz								
Feuerwiderstandsklasse	-							
Schallschutz								
Direktschalldämm-Maß	R _w	dB	-	-	-	-	-	-
Materialbedarf								
Ziegel	Stk./lfm		4	4	4	4	4	4
Verarbeitungsrichtwerte								
abhängig vom Grundriss	ca. h/m ²		-	-	-	-	-	-

