

## evoton HAZ MZ 80 GS



### Technische Daten

Artikelnummer Palettenabnahme			1740-12	1740-16	1740-22	1748-12	1748-16	1748-22
Artikelnummer Einzelabnahme			1740E12	1740E16	1740E22	1748E12	1748E16	1748E22
Bezeichnung			evoton-HAZ-122	evoton-HAZ-159	evoton-HAZ-219	evoton-HAZ-122	evoton-HAZ-159	evoton-HAZ-219
Länge	l	mm	248	248	248	248	248	248
Breite	b	mm	365	365	365	425	425	425
Höhe	h	mm	<b>122</b>	<b>159</b>	<b>219</b>	<b>122</b>	<b>159</b>	<b>219</b>
Grundwerte Mauerwerk								
Rechenwert der Eigenlast		kN/m <sup>3</sup>	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Mauerwerksdruckfestigkeit	f <sub>k</sub>	MN/m <sup>2</sup>	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Wärmeschutz								
Wärmeleitfähigkeit	λ	W/(mK)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Wärmedurchgangskoeffizient <sup>1)</sup>	U	W/(m <sup>2</sup> K)	0,21	0,21	0,21	0,18	0,18	0,18
Brandschutz								
Feuerwiderstandsklasse						-		
Schallschutz								
Direktschalldämm-Maß	R <sub>w</sub>	dB	-	-	-	-	-	-
Materialbedarf								
Ziegel	Stk./lfm		4	4	4	4	4	4
Verarbeitungsrichtwerte								
abhängig vom Grundriss	ca. h/m <sup>2</sup>		-	-	-	-	-	-

