

## Ecoton-Ziegel-Wärmedämmstürze



### Technische Daten

Artikelnummer			2980	2981	2982	2981+931	-	-
Länge	l	mm		1,00 - 3,00			-	-
Breite	b	mm	300	365	425	115+365	-	-
Höhe	h	mm	113	113	113	113	-	-

### Materialbedarf

Stück pro Paket 1,00 - 2,00 m	Stk./Pa.	18	18	12	18/32	-	-
Stück pro Paket 2,25 - 2,50m	Stk./Pa.	12	12	8	12/32	-	-
Stück pro Paket 2,75 - 3,00m	Stk./Pa.	12	12	8	12/32	-	-
Gewicht pro laufenden Meter	kg/lfm.	45,0	56,0	68,0	-	-	-

### Ausführungshinweise:

- Flachsturz darf außer seinem Eigengewicht keine weiteren Punktlasten abtragen. Dies ist auch konstruktiv zu berücksichtigen, z.B. deckengleicher Unterzug.
- Bei Erstellung von Stürzen mit Stützweiten  $\geq 1,13\text{m}$  wird eine Montagestütze benötigt. Diese darf in der Regel erst 7 Tage nach Erstellung des Flachsturzes bzw. des darüber liegenden deckengleichen Unterzuges entfernt werden.
- Zuggurte sind vor Erstellung der Übermauerung zu reinigen und vorzunässen.
- Bei unvermörtelten Stoßfugen: Ziegel knirsch stoßen.

