


ESM[®]-Fensteranschlag Dämmsystem ESM[®]-Dämmsturz-Schalungssystem



- Variable Einbaulage der Fenster durch individuelle Abmessungen bei gleichzeitiger Herstellung der Winddichtigkeit
- Ziegelschalen an den Außenseiten für homogenen Putzgrund
- Hochwertiges Neopor[®] WL 032
- PSI-Wert-Verbesserung durch Überdämmung der Fensteranschlussfuge und des Blendrahmens
- Kompriband-Aufnahmenut für beste Abdichtung

Art.-Nr.	Kurzbezeichnung	Abmessungen in mm L / B / H	Stück/Palette	Gewicht in kg/lfm
DIHA 062	Fensteranschlag 120 x 45	120 x 45 x 500	240	2,3
DIHA 063	Fensteranschlag 120 x 60	120 x 60 x 500	200	2,8
DIHA 064	Fensteranschlag 175 x 60	175 x 60 x 500	160	3,6

ESM[®]-Dämmsturz-Schalungssystem

- Zur Herstellung tragender und passivhaustauglicher Wärmedämmstürze
- Flexibilität auf der Baustelle zum selbst betonieren (Restbeton nutzen)
- Keine darüberliegende Lagerfuge nötig
- Individuelle Anforderungen mit oder ohne Fensteranschlag oder für Unterzüge
- FIX: 1-teilige Ausführung mit Auflager-Ausschnitten und seitlichen Schalungsdecken ab Werk
(Länge + 2 x 30 mm = Lieferlänge)
- VARIO: 2-teilige Ausführung - Länge: 1250 mm zur bauseitigen Längen Anpassung
Auflager-Ausschnitte und seitliche Schalungsdeckel bauseits
- Elementhöhe 138 mm

Ausführung	Wandstärke 30,0 cm	Wandstärke 36,5 cm	Wandstärke 42,5 cm	Wandstärke 49,0 cm
FIX 1000	DIHA 065	DIHA 071	DIHA 077	DIHA 083
FIX 1250	DIHA 066	DIHA 072	DIHA 078	DIHA 084
FIX 1500	DIHA 067	DIHA 073	DIHA 079	DIHA 085
FIX 1750	DIHA 068	DIHA 074	DIHA 080	DIHA 086
FIX 2000	DIHA 069	DIHA 075	DIHA 081	DIHA 087
FIX 2250	DIHA 070	DIHA 076	DIHA 082	DIHA 088
Stück je Palette	42	28	28	28
VARIO 1250 mm	DIHA 089	DIHA 090	DIHA 091	DIHA 092
Stück je Palette	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage