

## Ziegel-Stürze (schlaff armiert)



### Technische Daten

Artikelnummer			930	931	932	933	934	-
Außenmaße								-
Länge	l	mm	1,0 - 3,0					-
Breite	b	mm	115	115	145	175	175	-
Höhe	h	mm	71	113	71	71	113	-

### Materialbedarf

Stück pro Paket 1,00 - 2,00 m	Stk./Pa.	48	32	42	30	24	-
Stück pro Paket 2,25 - 2,50 m	Stk./Pa.	48	32	42	30	24	-
Stück pro Paket 2,75 - 3,00 m	Stk./Pa.	48	32	42	30	12	-
Gewicht pro laufenden Meter	kg/lfm.	14,5	23,0	18,5	20,0	31,4	-

### Ausführungshinweise:

- Flachsturz darf außer seinem Eigengewicht keine weiteren Punktlasten abtragen. Dies ist auch konstruktiv zu berücksichtigen, z.B. deckengleicher Unterzug.
- Bei Erstellung von Stürzen mit Stützweiten  $\geq 1,13\text{m}$  wird eine Montagestütze benötigt. Diese darf in der Regel erst 7 Tage nach Erstellung des Flachsturzes bzw. des darüber liegenden deckengleichen Unterzuges entfernt werden.
- Zuggurte sind vor Erstellung der Übermauerung zu reinigen und vorzunässen.
- Bei unvermörtelten Stoßfugen: Ziegel knirsch stoßen.

