

DÄMMSÄULENSCHALUNG DSS PLATINUM®

Neopor®-Dämmschalung

WG 875	Wandstärke 365 mm			Wandstärke 425 mm		
Ausführung	Art.-Nr.	Preis €/St.	Stück je Palette	Art.-Nr.	Preis €/St	Stück je Palette
Wand	533600*	24,70	27	534200*	27,50	24
Ecke	533601*	24,70	27	534201*	27,50	24
Laibung	533602*	24,70	27	534202*	27,50	24



Ausführung Wand



Ausführung Ecke




Ausführung Laibung

Neopor®-Dämmschalung mit Ziegelblende

WG 876	Wandstärke 365 mm			Wandstärke 425 mm		
Ausführung	Art.-Nr.	Preis €/St.	Stück je Palette	Art.-Nr.	Preis €/St	Stück je Palette
Wand	543600*	41,25	27	544200*	46,25	24
Ecke	543601*	41,25	27	544201*	46,25	24
Laibung	543602*	41,25	27	544202*	46,25	24



Ausführung Wand



Ausführung Ecke



Ausführung Laibung

Mit * gekennzeichnete Artikel sind nicht immer vorrätig, bitte anfragen.

Abmessungen (gilt für Neopor®-Dämmschalung mit und ohne Ziegelblende)

Elementbreite in mm	Elementhöhe in mm	Innendurchmesser in mm
365	248	Ø 225
425	248	Ø 225